

REINIGER FL

Mild-alkalische intensieve reiniger voor zware reinigingsopgaven

Eigenschappen	Vloeibaar mild alkalisch product voor het verwijderen van koelvloeistoffen na de verspanende bewerking en verwijderen van trek- en polijstmiddel. REINIGER FL voor universeel gebruik in reparatie-werkplaatsen en bij het repareren / reviseren van motoren, aggregaten en het verwijderen van sterke beschermingsoliën. REINIGER FL is geschikt voor gietijzer, staal, roestvast staal, non-ferro metalen en kunststoffen
Gebruikersconcentratie	5 - 10%
Gebruikstemperatuur	50 - 80 °C
Schuimgedrag	vanaf 50 °C schuimvrij
Toepassingsvarianten	dompelen, ultrasoon, sproeien, injectiespoelen
Bijzondere eigenschappen	demulgerend, goede corrosiebescherming
Corrosie-beschermingsgraad	Graad 0, naar DIN 51360 deel 2
Behandelingstijd	1 - 15 Minuten
Chemische Samenstelling	tenside, primaire amines en additieven
Geleverd als	heldere gele vloeistof
Dichtheid	ca. 1,16 g/cm ³
pH-waarde Concentraat	10,3
pH-waarde 3 % oplossing	10,0
Oplosbaarheid	onbegrensd in water oplosbaar
Vorstbestendigheid	vorstvrij opslaan
Opslagbestendigheid	24 maanden in originele verpakking
Bijzondere aanwijzingen	het product bevat geen EDTA en komt overeen met de wettelijke bepalingen

Bij gebruik van de producten moeten de voorschriften in acht worden genomen welke gelden voor het werken met chemicaliën. Voor aanwijzingen betreffende opslag en gevaar, alsmede veiligheidsadviezen verwijzen wij naar het geldende informatieblad. Gebruikte oplossingen zijn schadelijk voor het milieu. Onbehandeld vervuild water is altijd chemisch afval, en dient ook als zodanig afgevoerd te worden. De bovenstaande gegevens zijn opgesteld naar onze huidige kennis en ervaring. Met het oog op de verschillende bedrijfsomstandigheden is alleen vrijblijvend informatie en advies mogelijk. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid t.a.v. eisen aanvaarden. Dit geldt ook voor derden.